

REAR ILLUMINATION EMBLEM



전동드릴



T20별렌치



내장제 리무버(헤라)



요비선



히트건



커터칼

필요공구

구성품



조명 엠블럼



T커넥터




1. 엠블럼 주변에 마스킹테이프를 붙인다.
2. 엠블럼 주변에 히트건을 사용한다.
3. 헤라를 이용하여 엠블럼 한쪽에 밀어 넣고 동일하게 반대쪽도 헤라를 밀어 넣어 엠블럼을 탈거한다



1. 트렁크 유리 위쪽의 트림을 탈거한다.
2. 클립 제거 리무버를 이용하여 표시 부분의 트림을 탈거한다.
3. T20 별팁을 이용하여 손잡이에 고정된 피스를 제거한 후 나머지 트림을 탈거한다.



1. 엠블럼 탈거 후 요비선을 두개의 홀 중 아래쪽 홀로 통과시켜 조명 엠블럼 배선을 통과시킨다.
2. 요비선을 표시한 부분으로 통과시킨다.
3. 조명엠블럼 양면테이프를 제거하고 센터를 맞춘 후 엠블럼을 부착한다.



1. 표시된 부분의 후미등 커넥터를 분리한다.
2. 기존 후미등 커넥터를 동봉된 커넥터에 체결한다.
3. 후미등 연결 하네스와 조명엠블럼 하네스 커넥터를 체결한다.
4. 배선을 정리하고 내장재를 재조립한다.

"본 상품은 르노삼성자동차와의 정식 라이센스 계약에 의해 제조된 상품으로 어떠한 경우에도 무단으로 복제, 판매할 수 없습니다."